

PLAST BIANCO EL

Inchiostro serigrafico plastisol bianco elastico, esente da ftalati

CARATTERISTICHE

Aspetto	Pasta color bianco
Stabilità e stoccaggio	Conservare nei contenitori originali chiusi a temperature comprese fra 6°C e 40°C. Temperature inferiori o superiori possono modificare la viscosità del prodotto.

PROPRIETA' E APPLICAZIONE

PLAST BIANCO EL è stato studiato per la stampa di fondini coprenti con mano morbida e molto elastica. Le stampe ottenute risultano molto coprenti e con una superficie estremamente liscia, ciò farà risaltare al meglio i colori successivi in sovrastampa.

Il prodotto è adatto anche per la stampa come bianco finale, asciuga rapidamente sotto le lampade flash e consente di ottenere stampe con film molto elastici.

PLAST BIANCO EL è particolarmente indicato per l'applicazione su supporti elastici quali lycra, jersey di cotone, misti contenenti elastomeri.

Il prodotto applicato come fondino con quadri 43-62 fili/cm permette di ottenere stampe estremamente lisce e coprenti dotate di notevole elasticità.

PLAST BIANCO EL può essere utilizzato anche nella stampa "transfer": in questa particolare lavorazione, chiudere la stampa con un fondino elastico permette di ottenere film che una volta trasferiti saranno molto più resistenti nel tempo e che potranno essere applicati soprattutto su tessuti tecnici.

Si consiglia di stampare il prodotto tal quale, in quanto eventuali tagli o fluidificazioni potrebbero compromettere rapidità di asciugamento e coprenza.

Per il lavaggio degli strumenti da lavoro utilizzare i normali solventi impiegati per lavare gli inchiostri plastisol, come il nostro THINNER.

Fissazione: In forno per termofusione a 160° per 3 min.