

## **IDRO ND BIANCO**

*Pasta da stampa pronta all'uso coprente , elastica a mano morbida e ad alta stampabilità, ideale per serigrafia*

### **CARATTERISTICHE**

Aspetto	pasta color bianco
pH	Circa 9,5
Stabilità e stoccaggio	1 anno negli imballi originali sigillati ed in condizioni normali di temperatura

### **PROPRIETA'**

E' una pasta pronta per l'uso studiata espressamente per l'impiego su tessuti elastici tinti, quali Lycra, Jersey elasticizzato, ecc.

La formulazione del prodotto esente da ftalati, PVC, APEO e a bassissimo rilascio di formaldeide consente di operare nel pieno rispetto delle normative vigenti e degli standard più esigenti.

Con **IDRO ND BIANCO** si ha un alto grado di bianco, buon potere coprente ma soprattutto grande elasticità che permette di ottenere stampe che dopo trazione non presentano fessurazioni o screpolature, pur mantenendo la classica mano secca e aspetto mattato tipici dei prodotti a base acqua.

La caratteristica principale che differenzia questo prodotto da quelli tradizionali è data dalle sue performances di stampabilità, che sono molto simili a quelle di un plastisol, pur non essendolo; questo permette l'impiego di quadri da stampa estremamente fini, consentendo quindi di ottenere disegni molto dettagliati. Il prodotto non asciuga nei quadri da stampa, e gli strumenti utilizzati possono essere lavati con sola acqua anche dopo molte ore dall'utilizzo.

I tessuti stampati hanno una più che buona solidità sia agli sfregamenti secco/umido che al lavaggio.

L'impiego nella pasta da stampa di FINISH S in ragione di 30-50 g/Kg migliora la stabilità del prodotto, la solidità allo sfregamento a secco, e riduce il tacking (mano collosa).

# DECORA

## APPLICAZIONE

Per ottenere effetti pastellati con alto potere coprente consigliamo la seguente ricetta orientativa:

<b>IDRO ND BIANCO</b>	g.	910
FINISH S	g.	50
Pigmento Minerprint	g.	40
	g.	<hr/> 1000

Fissazione : Per polimerizzazione, su tessuto ben asciutto, a 150-160° per 3 minuti

Questo prodotto può contenere formaldeide libera in quantità inferiore a 0,1%

Questo prodotto, se applicato secondo le istruzioni raccomandate, è idoneo per la produzione di tessuti che soddisfano i requisiti Oeko Tex Standard 100 Classe I.



SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA - FLEXO - SISTEMI PER PELLICOLE - SERVICE

Grafika srl - SEDE OPERATIVA : Via Veneto, 7/9 - 24041 Brembate |BG|, Frazione Grignano - C.F. e P.I. 06137450968

T +39.(0)35.90.46.80 | F +39.(0)35.90.03.188 | E-mail : info@grafikasrl.it - segreteria@grafikasrl.it