

Scheda Tecnica

Extra Heavy Blockout No. 10

AGENTE FISSANTE POTENTE, NON INFIAMMABILE E SOLUBILE IN ACQUA, DA UTILIZZARE SU TESSUTI DI GRANA GROSSA.

L' elevata viscosità del No. 10 permette un trattamento più semplice e generalmente assicura una coprenza totale con un solo rivestimento. Particolarmente utile per tessuti a grana grossa. Può essere utilizzato per ritocchi se diluito con acqua fredda. Può essere utilizzato in locali non areati in quanto non contiene solventi organici. *Raccomandato per l'uso su tutti i tessuti, con ogni sistema di lavorazione.*

Usare solo con inchiostri non acquosi.

ISTRUZIONI

Per emulsioni dirette e CDF Direct-Film stencils: versare una piccola quantità di Extra Heavy Blockout No. 10 sul bordo del telaio completamente trattato e asciutto. Spalmarlo in maniera uniforme sul tessuto, utilizzando un pezzo di cartone o di plastica. Utilizzare la spatola per lisciare e assottigliare lo strato per rendere più rapida l'asciugatura.

Per Telai a Sistema Indiretto: per un registro migliore e una maggiore aderenza tra telaio e fissante, applicare Extra Heavy Blockout No. 10 come sopra, quando il tessuto è asciutto, ma prima che la pellicola sia completamente asciutta. Applicare il fissante al lato di stampa, andando sopra i bordi del portante. Lasciare asciugare completamente lo stencil e Extra Heavy Blockout No. 10 prima di stampare.

Pe ritocchi: diluire Extra Heavy Blockout No. 10 con acqua fredda e ritoccare quanto necessario.

Per rimuovere: Dopo la rimozione dell'inchiostro, ma prima di rimuovere lo stencil, sciacquare con acqua.

CONFEZIONI 1 Quarto = 946 ml 1 Gallone = 3,785 lt 5 Galloni = 18,925 lt 50 Galloni = 189,25 lt