

Scheda Tecnica

ULANO FRAME ADHESIVE-FAST (BI-COMPONENTE)

ULANO FRAME ADHESIVE-FAST è una colla per telai bi-componente ad alta resistenza chimica, che fissa il tessuto alle cornice in alluminio, acciaio, legno e ferro galvanizzato. Può essere applicata facilmente con un pennello. ULANO FRAME ADHESIVE-FAST è ad asciugatura rapida e dopo il trattamento risulta resistente a buona parte degli inchiostri e agenti di pulizia utilizzati in serigrafia. Lo strato di colla non danneggia il tessuto se in parte viene distribuito anche sulla superficie di stampa.

APPLICAZIONE: Prima dell'uso, rimuovere accuratamente ogni residuo di colle applicate in precedenza (quest'operazione non è necessaria qualora lo strato di colla distribuita precedentemente sia ancora uniforme e non presenti spaccature o sfaldature).

Prima dell'uso, mischiare 100 parti (in peso) di ULANO FRAME ADHESIVE-FAST con 20 parti di ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST.

Mescolare bene il tutto e applicare entro 45 minuti. Con un po' di pressione, applicare la miscela adesiva con un pennello a setole dure sull'area del tessuto da incollare alla cornice.

Per tessuti molto fini (più di 100 fili) la miscela può essere ridotta con ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER.

Il tempo di asciugatura dipende principalmente dal tessuto sul quale viene utilizzata, dalla quantità di colla da asciugare e dalla temperatura dell'ambiente circostante. Eseguire dei test per determinare la condizione migliore.

Guida con valori calcolati su una temperatura di 20°C:

Mesh (cm)	Tempo a tessuto teso
110 – 40	Circa 7 min
51 – 70	Circa 10 min
21 – 140	Circa 15 min

Mentre una resistenza relativamente buona all'acqua e a molti solventi è già testabile dopo un'ora, la piena resistenza verrà raggiunta dopo un tempo di circa 24 ore.

DURATA DELLA SOSTANZA IN USO: Con il 20% di ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST, approssimativamente 45-70 minuti (in base alla temperatura ambiente e alla quantità di colla mischiata)

AGENTE DI RIDUZIONE: ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER

AGENTE DI PULIZIA: Non indurito: ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER

COLORE: ULANO FRAME ADHESIVE-FAST: Incolore
ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST: Verde

PUNTO DI INFIAMMABILITA': ULANO FRAME ADHESIVE-FAST: Approssimativamente -18°C
ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST: Approssimativamente -4°C

**RISCHI PER LA SALUTE/
PROTEZIONE AMBIENTALE** Quando si maneggia ULANO FRAME ADHESIVE e ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST, assicurarsi che l'area di utilizzo sia ben ventilata. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere lontano da fonti infiammabili, non fumare.

Pregiamo di prestare attenzione alla relativa scheda di sicurezza.

CONSERVAZIONE: 1 anno (a 20° - 25°C)

Se congelato, la consistenza di ULANO FRAME ADHESIVE-FAST può diventare simile a gel. Ù Riportarlo a temperatura ambiente e agitare o mescolare bene per recuperare la consistenza originale. Lo sbalzo di temperatura non ha effetti negativi sul potere di adesione.