

Scheda Tecnica

GHOST REMOVER ADVANCE

AGENTE AD ALTA VISCOSITA' PER LA RIMOZIONE DI ALONI, IMMAGINI FANTASMA E MACCHIE DAL TESSUTO.

Ghost Remover Advance è formulato per l'efficace rimozione di aloni, immagini fantasma e macchie sul tessuto, specialmente se causate da sensibilizzatori diazo. Non ci sono tempi minimi obbligatori per **Ghost Remover Advance** sul tessuto in poliestere. Su tessuto in nylon o acciaio, invece, il tempo necessario è di non più di 1 ora. Il tessuto in acciaio inossidabile già trattato o pulito con altri prodotti chimici potrebbe essere stato danneggiato; in tal caso il tempo necessario a **Ghost Remover Advance** va ridotto. Sconsigliamo l'uso di Ghost Remover Advance su poliestere metallizzato. La viscosità di **Ghost Remover Advance** è molto utile nel caso di tessuti a grana grossa, dove la sua azione può protrarsi per tempi prolungati.

Come regola generale, raccomandiamo a tutti i serigrafisti di testare sempre **Ghost Remover Advance** in rapporto alle loro specifiche condizioni.

Ghost Remover Advance non è un agente di pulizia per telai. Per questa operazione, raccomandiamo piuttosto **Stencil Remover Liquid No. 4**, **Stencil Remover Paste No. 5**, **Stencil Remover Powder No. 44** (diluito con acqua), oppure **Stencil Remover Liquid Concentrate No. 42**.

ISTRUZIONI:

Fase 1: APPLICARE GHOST REMOVER ADVANCE AL TELAIO

Indossare guanti, abbigliamento e occhiali protettivi. Dopo la stampa, rimuovere l'inchiostro con solvente appropriato, togliere il rivestimento al telaio, a sciacquare abbondantemente il tessuto con acqua. Una volta asciugato il tessuto, applicare Ghost Remover Advance su entrambi i suoi lati utilizzando una vaschetta in acciaio inossidabile. Ogni residuo di Ghost Remover Advance rimasto nella vasca dovrà poi essere eliminato poiché, avendo agito con gli agenti contaminanti del tessuto, avrà perso la sua efficacia.

Fase 2: ATTENDERE CHE GHOST REMOVER ADVANCE AGISCA CONTRO GLI AGENTI INQUINANTI DEL TESSUTO

Dopo aver applicato Ghost Remover Advance sul tessuto in poliestere, attendere fino a che non sarà asciugato sul tessuto (generalmente sono necessarie diverse ore o un'intera notte).

Fase 3: SCIACQUARE GHOST REMOVER ADVANCE CON ACQUA

Indossare guanti, occhiali e abbigliamento protettivo. Per la rimozione di macchie causate da diazo o leggere macchie di inchiostro, sciacquare Ghost Remover Advance dal telaio con acqua, seguita da un forte getto d'acqua a pressione. Per la rimozione di macchie di inchiostro più forti e immagini fantasma, potrebbe essere necessario distribuire con un pennello un solvente o attivatore come Actighost Rapid Gel su Ghost Remover Advance, su entrambi i lati. Attendere 5-10 minuti, poi sciacquare con acqua prima gentilmente poi con un getto a pressione.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con acidi o prodotti acidi quali gli stencil removers.

A causa dell'effetto ossidante di Ghost Remover Advance, la determinazione del valore AOX secondo il DIN 38409, parte 14, potrebbe essere alterata.

DATI DEL PRODOTTO:

Colore: Giallo Chiaro
Aspetto: Liquido viscoso
ph: circa 13
Conservazione: 1 anno nel contenitore originale a 20-25°C. Conservare Ghost Remover Advance al riparo da fonti di luce e calore.