

Scheda Tecnica

SCREEN DEGREASER No. 3 SCREEN DEGREASER CONCENTRATE No. 33

**SOLUZIONE SGRASSANTE CHE RIMUOVE SPORCO, POLVERE E OLIO DAL TESSUTO,
NUOVO O USATO.**

Lo sgrassamento dovrebbe essere considerato il primo passo nella lavorazione dei telai, poiché riduce ampiamente il rischio di non riuscita del lavoro, estende la durata alla stampa e diminuisce la perforazione. Il No. 3 è pronto all'uso, non va miscelato. Sgrassa bene in acqua dura. Risciacquare con acqua calda o fredda. Non essendo caustica, non danneggia le cornici, né il tessuto, né le sostanze adesive utilizzate. *Raccomandato per l'uso con tutti i sistemi Ulano.*

ISTRUZIONI

Nel caso di Screen Degreaser Concentrato No. 33, mischiare 10 parti di acqua con una parte di No. 33.

Applicare No. 3 o il No. 33 diluito al telaio bagnato da entrambe le parti con un pennello a setole morbide bagnato. Continuare a pennellare fino a che si crei una leggera schiuma.

Lasciare a riposo il telaio per 5 minuti fino a che la schiuma scompare.

Sciacquare accuratamente il telaio da entrambi i lati, inclusi i bordi e gli angoli interni della cornice, con acqua calda o fredda.

INFORMAZIONI E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA:

Dopo la rimozione dell'inchiostro, sciacquare entrambi i lati del telaio con acqua e applicare il No. 3 o il No 33 diluito. Sciacquare con acqua di rubinetto. Lo sgrassatore aiuta a rimuovere i residui oleosi di inchiostro, i solventi di lavaggio e rende il telaio adatto ad essere trattato con altre sostanze.

Screen Degreaser Liquid No. 3 o Screen Degreaser No. 33 potrebbe essere irritante se il contatto con occhi e pelle è prolungato.

PRIMO SOCCORSO:

In caso di contatto con occhi o pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Se si sviluppa irritazione, contattare il medico.

No. 3

CONFEZIONI 1 quarto = 946 ml 1 Gallone = 3.785 litri 5 Galloni = 18.925 litri 50 galloni = 189.25 litri

No. 33

CONFEZIONI 1 quarto = 946 ml 1 Gallone = 3.785 litri 5 Galloni = 18.925 litri 50 galloni = 189.25 litri